

# Sistemas electromecánicos de engrase



Nº de reg. 53532-01



VENTAJAS	APLICACIONES
Accionamiento electromecánico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamiento preciso de dosificación</li> <li>• Independiente de temperatura ambiente</li> <li>• Accionamiento reutilizable</li> </ul>
Tensión de hasta 5 bar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite el uso de conductos de lubricación más largos</li> </ul>
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicación del estado de dosificación</li> </ul>
Carcasa de plástico transparente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control óptico del estado de dosificación</li> <li>• Resistente a la corrosión</li> <li>• Reutilizable energéticamente</li> </ul>
Elección individual del tipo de dosificación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad dosificada modificable</li> <li>• Posibilidad de accionamiento por impulso (perma STAR CONTROL)</li> </ul>
3 Tamaños de volumen distintos (unidades LC) S60 ( 60 cm³) M120 (120 cm³) L250 (250 cm³)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidades dosificables en base al punto de engrase</li> <li>1. Un accionamiento para 3 volúmenes distintos seleccionables</li> <li>2. Cantidades programables para períodos de dosificación cortos (1 mes) o prolongados (12 meses)</li> </ul>
Conexión al control de la máquina (perma STAR CONTROL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abastecimiento de tensión a través de la máquina</li> <li>• Informe de las funciones al control de la máquina</li> </ul>



### Volumen de dosificación por día en cm³

Volumen dosificación	VARIO			CONTROL	
	60 cm³	120 cm³	250 cm³	Accionamiento por impulsos	120 cm³ / cada 100 horas de trabajo
<b>1 mes</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,33</b>	<b>2,11</b>	<b>16,67</b>
<b>3 meses</b>	<b>0,67</b>	<b>1,33</b>	<b>2,78</b>	<b>1,06</b>	<b>5,56</b>
<b>6 meses</b>		<b>0,33</b>	<b>0,67</b>	<b>1,39</b>	<b>0,53 2,78</b>
<b>12 meses</b>		<b>0,17</b>	<b>0,33</b>	<b>0,69</b>	<b>0,26 1,39</b>

(Con instrucciones de uso completas)

### Servicio: Descarga (download)

[www.perma-tec.de](http://www.perma-tec.de)

#### perma SELECT Software – Software de elección

El sencillo programa SELECT permite una programación segura de los lubricadores.

#### Lista de encargo de accesorios

Programa de engrase Standard

